



Fireless I/O modul és hangjelző

A **WSD** nagyméretű körtős kialakítású sziréna. Piros és fehér színben elérhető. Ezen kívül egy darab szilárd test relé kimenetet biztosít.

A **WIO** be és kimeneti modul külső eszközök jelét tudja a tűz-jelző rendszerre hiba és tűz bemenetként illeszteni. Ezen kívül egy darab programozható szilárd test relé kimenetet biztosít.

Pl.: lift, mozgólépcső, forgóvilla, beléptető, épület-gépészet, tartó mágnes, klíma számára.

Mindkét eszköz tamper kapcsolóval rendelkezik a felületről történő eltávolítás vagy megbontás jelzésére.



Model	WIO	WSD
Típus	1124-IO	1124-S
Típus	I/O	Hangjelző
Szabvány	EN54-25	EN54-25
Működési fesz.	3.6V DC	3.6V DC
Elem típus	4db AA lithium 2db C lithium	4db AA lithium 2db C lithium
Frekvencia	868MHz	868MHz
Nyugalmi áram	0.01mA	0.01mA
Riasztási áram	1 mA	10 mA
Működési hőm.	0°C -tól +50°C -ig	0°C -tól +50°C -ig
Maximális párat.	95% RH	95% RH
IP besorolás	IP32	IP32
Aktíválódási idő	5 sec	5 sec
Méret	124X130X48 mm	124X130X100 mm
Súly (elemmel)	265g (421g)	442g (598g)
Üzemidő	3év	3év
Hangerő	-	95dB @1m
Kimenet	30V @ 1A	30V @ 1A

Jellemzők

- ✓ EN54 tanúsítvány
- ✓ Tamper kapcsoló
- ✓ állítható hangerő
- ✓ 10 féle hang
- ✓ Két színben elérhető



www.fireless.hu

