



# Fireless Transzponder



## Jellemzők

- ✓ EN54 tanúsítvány
- ✓ Stabil, ellenőrzött kommunikáció
- ✓ Saját esemény memória
- ✓ Periféria elemek értékeinek kijelzése, exportálása
- ✓ LCD kijelzővel és kezelő gombokkal
- ✓ USB-s számítógépes csatlakozás
- ✓ Címzetten, kollektívan és önállóan is használható



[www.fireless.hu](http://www.fireless.hu)

A **WTR** létesít összeköttetést a tűzjelző rendszer vezetékes hurka/vonala és a rádiós eszközök között. Külön felhasználói kezelést nem igényel.

Minden végponti eszköz tamper kapcsolóval rendelkezik a felületről történő eltávolítás jelzésére.

Modell	WTR-BL	WTR-LCD
Típus	Transzponder	Transzponder
Típus	Transzponder	Transzponder
Szabvány	EN54-25	EN54-25
Működési fesz.	9-30V DC	9-30V DC
Tápellátás	Hurok vagy külső táp	Hurok vagy külső táp
Frekvencia	868MHz	868MHz
Csatornák száma	12	12
LCD kijelző	nincs	van
PC-ről kezelhető	igen	igen
Kezelt eszközök száma	30 db	30 db
Nyugalmi áram	1 mA	1 mA
Riasztási áram	8 mA	8 mA
Működési hőm.	0°C -tól +50°C -ig	0°C -tól +50°C -ig
Maximális párat.	95% RH	95% RH
IP besorolás	IP32	IP32
Aktiválódási idő	90 sec	90 sec
Méret	230X162X80 mm	230X162X80 mm
Súly	475g	526g
Hiba kimenet	1	1
Tűz kimenet	2	2
Hangjelző bemenet	1	1
Hangjelző kimenet	1	1
Kimenet terhelhetősége	60V @ 0.6A	60V @ 0.6A